

วิธีใช้ปุ่มคำสั่งฟังก์ชันต่างๆของเครื่องพิมพ์พลอกสายไฟ ยี่ห้อ L-MARK รุ่น LK-330



1. MATERIAL

- ใช้สำหรับเลือกหรือเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. ปลอกสายไฟ หรือ PVC TUBE
2. สติกเกอร์ หรือ LABEL
3. ท่อหด หรือ SHRINK TUBE

2. LENGTH

- ใช้สำหรับตั้งค่าความยาวปลอกสายไฟ หรือ สติกเกอร์ที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละท่อน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบอัตโนมัติ หรือ AUTO LENGTH
2. แบบตั้งค่า (6MM-100MM)

3. A / >

- ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางของตัวหนังสือ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. แบบแนวนอน (HORIZONTAL)
2. แบบแนวตั้ง (VERTICAL)

4. FONT

- ใช้สำหรับปรับขนาดความสูงของตัวหนังสือ โดยจะแบ่งเป็น 1 MM - 6 MM

5. SPACE

- ใช้สำหรับปรับระยะห่างระหว่างตัวหนังสือ โดยมีค่าตั้งแต่ 0-20
- 1. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0 (ค่าตัวเลขยิ่งมากช่องว่างระหว่างตัวหนังสือยิ่งห่าง)

6. DENSITY

- ใช้สำหรับในการปรับความเข้มของตัวหนังสือ
- 1. มีค่าตั้งแต่ 0-F, ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 8 (ค่าตัวเลขยิ่งมากตัวหนังสือยิ่งเข้ม)

7. FRAME

- ใช้สำหรับใส่กรอบลงไปในตัวที่พิมพ์รอบๆตัวหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
- 1. ไม่ใส่กรอบ (NONE) 2. แบบใส่กรอบ (FRAME) 3. แบบขีดเส้นใต้ (UNDERLINE)

8. NUMBER

- ใช้สำหรับการพิมพ์เรียงลำดับอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
- 1. การพิมพ์เรียงแบบตัวเลข (000 - 999) 2. การพิมพ์เรียงแบบตัวอักษร (A-Z, a-z)

9. REPEAT

- ใช้สำหรับการพิมพ์ซ้ำของตัวหนังสือในแต่ละบรรทัด ซึ่งสามารถพิมพ์ซ้ำได้ตั้งแต่ 1 - 100 คำต่อบรรทัด

10. ALIGNMENT

- ใช้สำหรับตั้งค่าตำแหน่งของตัวหนังสือ โดยต้องใช้การตั้งค่าแบบ (SPECIFY LENGTH) โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
- 1. ตรงกลาง (CENTER) 2. ซิดซ้าย (LEFT ALIGNMENT)
- 3. แบบกำหนดเอง (FINE ADJUSTMENT) มีค่าตั้งแต่ (-3 ถึง +3) >>> ค่าลบ หมายถึงการปรับไปทางขวา
ค่าบวก หมายถึงการปรับไปทางซ้าย

11. DOUBLE LINE

- ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวหนังสือ 2 บรรทัด

12. PC CONN

- ใช้สำหรับการพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์

13. FILE

- ใช้สำหรับในการเซฟ, โหลดและลบ ไฟล์ในเครื่อง

14. DEL ALL

- ใช้สำหรับลบข้อมูลตัวหนังสือทุกบรรทัด

15. SYMBOL

- ใช้สำหรับการพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆ (นอกจากโหมดเลือกสัญลักษณ์โดยการกดปุ่ม SYMBOL อีกรี่)

16. DELETE

- ใช้สำหรับการลบตัวอักษรของแต่ละบรรทัด

17. CANCEL

- ใช้สำหรับยกเลิกการพิมพ์ (กดซ้ำประมาณ 3 ครั้ง) และ ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

18. BACK SPACE

- ใช้สำหรับลบตัวหนังสือแบบทีละตัว

19. SUPERSCRIPT

- ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวยกกำลัง

เช่น 8⁵

20. SUBSCRIPT

- ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวห้อย

เช่น 8₅

21. TEXT HEAD

- ใช้สำหรับการเลือกบรรทัดแรกสุด

22. TEXT END

- ใช้สำหรับการเลือกบรรทัดสุดท้าย

23. CUTTING SET

- ใช้สำหรับเลือกโหมดการตัดของใบมีดว่าต้องการสั่งตัดครั้งหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1. ตัดครึ่ง (HALF CUT) 2. เส้นตรง (CUTTING LINE) 3. ไม่ตัด (NIL)

24. CUT DEPTH

- ใช้สำหรับปรับความลึกของการตัดของใบมีด มีค่าตั้งแต่ (0 - B) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
 - 1. ความลึกของการตัดครึ่ง (TUBE OR LABEL CUT DEPTH) 2. ความลึกของการตัดขาด (FULL - CUT DEPTH)
- โดยค่ามาตรฐานของการตัดครึ่งและการตัดขาดนั้นจะมีค่าอยู่ที่ 6-8 (ค่าตัวเลขยิ่งมากการตัดใบมีดยิ่งตื้น)

25. PRINT SCOPE

- ใช้สำหรับการพิมพ์กำหนดหน้า
- เช่น ต้องการพิมพ์ตั้งแต่ หน้าที่ 5 ถึง หน้าที่ 10 เป็นต้น

26. PRINT

- ใช้สำหรับการสั่งพิมพ์

27. BACK OFF

- ใช้สำหรับถอดวัสดุที่พิมพ์ออกจากเครื่อง

28. LANGUAGE

- ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษาของตัวหนังสือ
- 1. ภาษาอังกฤษ 2. ภาษาจีน

29. CAPS LOCK

- ใช้สำหรับการเปลี่ยนตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ และ ตัวหนังสือพิมพ์เล็ก

30. REVISE

- ใช้สำหรับในการทดลองพิมพ์ความยาว และ ปรับตำแหน่งการตัดของใบมีดและตำแหน่งของตัวหนังสือ

31. SHIFT

- ใช้สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือให้เป็นตัวใหญ่

**** สำหรับ L-MARK EXTERNAL BATTERY นั้นจะต้องทำการเปิดเครื่องพิมพ์ก่อนแล้วจึงเปิดตัวสวิตซ์ BATTERY ****

ติดปัญหาการใช้งาน สอบถาม คุณ ภาคภูมิ (089-7806523) หรือ ส่งรายละเอียด
มาที่อีเมลล์ Pakpoom.siamtech@gmail.com